

# Prodotti Chimici MacDermid Autotype

**MacDermid**  
Autotype



Adesivi	
<b>2-Part Screen Adhesive</b>	Adesivo a 2 componenti ideale per l'incollaggio di tessuti in poliestere e in acciaio su cornici di legno e di metallo.
<b>Platen Adhesive – New</b>	Adesivo a base acquosa con basso tack ideale per stampa tessile. Per un risultato ottimale applicare con un rullino.

Preparazione del tessuto e Sgrassaggio	
<b>Autoprep Gel</b>	Pasta mediamente abrasiva per il primo trattamento di tessuti in poliestere nuovi.
<b>Universal Mesh Prep</b>	Sgrassante e bagnante per tessuti in poliestere, da usare per far aderire le pellicole capillari al tessuto.
<b>Auto Degreaser Conc. 1:10</b>	Sgrassante concentrato, può essere diluito 1 a 10 con acqua.
<b>Auto Degreaser Conc. 1:25 – New</b>	Sgrassante concentrato, può essere diluito 1 a 25 con acqua.
<b>Auto Degreaser Conc. 1:50 – New</b>	Sgrassante concentrato, può essere diluito 1 a 50 con acqua.
<b>Activator Powder</b>	Polvere attivante da usare con I film indiretti.

Screen Filler e prodotti ausiliari	
<b>Blue Filler</b>	Screen filler a bassa viscosità resistente ai solventi, colore Blu.
<b>Regular Filler</b>	Screen filler a media viscosità resistente ai solventi, colore Verde.
<b>Thick Filler</b>	Screen Filler ad alta viscosità resistente ai solventi, colore Verde.
<b>SWR Uni-Block</b>	Screen Filler resistente all'acqua.
<b>Capillex Laminating Fluid</b>	Liquido a bassa viscosità per applicare I film capillari su tessuti larghi.
<b>WR Hardener A</b>	Induritore chimico per emulsioni resistenti all'acqua, aumenta molto la resistenza dei telai all'acqua.

Solventi Aprimaglia da usare durante la stampa	
<b>Autosolve Press Wash SC</b>	Solvente generico da usare per l'apertura delle maglie durante la stampa.
<b>Autosolve Press Wash AF40 – New</b>	Solvente da usare per l'apertura maglie durante la stampa. Rispetta la normative EN12921:3 e la GOTS (Global Organic Textile Standard).
<b>Autosolve Press Wash AF</b>	Solvente a lenta evaporazione per la pulizia del telaio in macchina, ideale per lunghe tirature.

Solventi di lavaggi per telai da archiviare e riusare – Non lavabili con acqua	
<b>Autosolve Press Wash AF55</b>	Solvente di lavaggio universale, da utilizzare in macchine lava telai quando i telai vanno archiviati. Flash Point 55°C.
<b>Autosolve Press Wash AF61 – New</b>	Solvente di lavaggio universale da usare in macchine lava telai quando I telai vanno archiviati. Flash Point 61°C, rispetta il regolamento EN12921:3.
<b>Autosolve Screen Cleaner – New</b>	Solvente di lavaggio universale per uso manuale.

Solventi di lavaggio lavabili con acqua da usare per il recupero dei telai	
<b>Autosolve Industrial AF</b>	Solvente di lavaggio lavabile con acqua da utilizzare con inchiostri industriali.
<b>Autosolve Textile</b>	Solvente di lavaggio lavabile con acqua da usare con inchiostri tessili.
<b>Autosolve Graphics</b>	Solvente di lavaggio lavabile con acqua da usare con inchiostri grafici. Basso odore e bassa volatilità.
<b>Autosolve Aqua 1 – New</b>	Solvente di lavaggio per inchiostri tessili economico, diluibile e lavabile con acqua. Diluire fino a 1 a 3 con acqua.
<b>Autosolve Aqua 2 – New</b>	Solvente di lavaggio per inchiostri tessili economico, diluibile e lavabile con acqua. Diluire fino a 1 a 5 con acqua.
<b>Autosolve Bio 1 – New</b>	Solvente di lavaggio generico lavabile con acqua formulato per il trattamento biologico delle acque.

Prodotti per il recupero dei telai	
<b>Autostrip Powder</b>	Polvere concentrata per la rimozione di tutti i tipi di gelatina e pellicole capillare, da sciogliere in acqua prima dell'uso.
<b>Autostrip Gel</b>	Gel pronto all'uso per la rimozione di tutti i tipi di gelatine.
<b>Autostrip Conc. 1:10</b>	Liquido concentrato da diluire 1 a 10 adatto alla rimozione di tutti i tipi di gelatine e film capillari.
<b>Autostrip Conc. 1:20</b>	Liquido concentrato da diluire 1 a 20 adatto alla rimozione di tutti i tipi di gelatine e film capillari.
<b>Autostrip Conc. 1:25</b>	Liquido concentrato da diluire 1 a 25 adatto alla rimozione di tutti i tipi di gelatine e film capillari.
<b>Autostrip Conc. 1:50</b>	Liquido concentrato da diluire 1 a 50 adatto alla rimozione di tutti i tipi di gelatine e film capillari.
<b>Autostrip Conc. 1:60</b>	Liquido concentrato da diluire 1 a 60 adatto alla rimozione di tutti i tipi di gelatine e film capillari.
<b>Autostrip LA – New</b>	Versione poco acida dell'autostrip concentrato, può essere diluito 1 a 10 con acqua.
<b>Autostrip Combi – New</b>	Combinazione di Stripper e Solvente di lavaggio per la pulizia di inchiostri tessili per immersione. Rimuove inchiostro e gelatina in un solo passaggio.

Haze Removers: Rimozione delle immagini fantasma	
<b>Autokleen Plus</b>	Rimotore di immagini fantasma a basso contenuto di soda caustica. Può essere lasciato sul telaio tutta la notte. Va attivato con Autosolve Graphic.
<b>Quick Clean – New</b>	Prodotto a base solvente e basso contenuto di soda caustica ideale per la rimozione dei residui di inchiostro.
<b>Autohaze</b>	Prodotto ad alto contenuto di soda caustica molto veloce ed efficace.

The information and recommendations contained in the Company's literature or elsewhere are based on knowledge at the time of printing and are believed to be accurate. Whilst such details are printed in good faith they are intended to be a guide only and shall not bind the Company. Due to constant development, customers are urged to obtain up-to-date technical information from representatives of the Company and not to rely exclusively on printed material. Customers are reminded of the importance of obtaining and complying with the instructions for the handling and use of chemicals and materials supplied as the Company cannot accept responsibility for any loss or injury caused through non-compliance.

©2013 MacDermid Autotype Ltd.  
All rights reserved. Autotype®, Capillex® are registered trademarks of MacDermid Autotype Ltd.

Per ordini o info  
**Vendite@sirpi.it**  
Sirpi srl  
C.so Porta Romana 119  
20122 Milano  
Tel 0255181191



Contact us at:  
**screen@macdermidautotype.com**  
**www.macdermidautotype.com**  
MacDermid Autotype Ltd  
Grove Road, Wantage, OX12 7BZ  
+44 (0)1235 771111

